



 **UNISON**
RESEARCH

www.unison-research.ru

Unico Primo



Гибридный интегральный усилитель

Лампы: 1хЕСС83

Выходная мощность: 2х75Вт (RMS) при нагрузке 8Ом в динамическом классе А

Входы: 5 линейных входов (опциональный Phono-вход)

Выходы: 1 Tape, 1 Subwoofer

Дистанционное ИК-управление

Габариты (ШхВхГ): 435х95х430мм

Вес: 14кг

Unico CD Primo



Гибридный CD-плеер

Лампы: 1хЕСС82

ЦАП: Wolfson Micro WM8524, Burr Brown SRC4192 (24бита / 96кГц)

Вход: USB

Дистанционное ИК-управление

Габариты (ШхВхГ): 435х95х430мм

Вес: 11кг

Unico Nuovo



Гибридный интегральный усилитель

Лампы: 2хЕСС83

Выходная мощность: 2х95Вт (RMS) при нагрузке 8Ом в динамическом классе А

Входы: 5 линейных входов (опциональный Phono-вход)

Выходы: 1 Tape, 1 Subwoofer

Дистанционное ИК-управление

Габариты (ШхВхГ): 435х95х430мм

Вес: 15кг

Unico Secondo



Гибридный интегральный усилитель

Лампы: 2хЕСС83

Выходная мощность: 2х100Вт при нагрузке 8Ом в динамическом классе А; 2х180Вт при нагрузке 4Ом в динамическом классе А

Входы: 5 линейных входов + 1 XLR + опциональный Phono-вход

Выходы: 1 Tape, 1 Subwoofer

Дистанционное ИК-управление

Габариты (ШхВхГ): 435х130х430мм

Вес: 20кг

Unico 50



Гибридный интегральный усилитель

Лампы: 2хЕСС83

Выходная мощность: 2х120Вт при нагрузке 8Ом; 2х200Вт при нагрузке 4Ома; 2х350Вт при нагрузке 2Ома

Входы: 4 линейных входов + 1 XLR

Выходы: 1 Tape, 1 Subwoofer

Дистанционное ИК-управление

Габариты (ШхВхГ): 435х130х430мм

Вес: 24кг

Unico 100



Гибридный интегральный усилитель

Лампы: 2хЕСС83

Выходная мощность: 2х180Вт (RMS) при нагрузке 8 Ом
в динамическом классе А

Входы: 5 линейных входов + 1 XLR

Выходы: 1 Tape, 1 Subwoofer

Дистанционное ИК-управление

Габариты (ШхВхГ): 435х178х430мм

Вес: 28кг

Unico CDE



Гибридный CD-плеер

Лампы: 4хЕСС83

ЦАП: 24бита / 96кГц

Аналоговый выход: RCA, XLR

Цифровой вход и выход

Дистанционное ИК-управление

Габариты (ШхВхГ): 435х130х430мм

Вес: 16кг

Unico PRE



Гибридный предусилитель

Лампы: 2хЕСС82

Входы: 4 линейных входа + 4 XLR

Выходы: XLR, RCA, стерео

Дистанционное ИК-управление

Габариты (ШхВхГ): 435х130х430мм

Вес: 16кг

Unico DM



Гибридный усилитель мощности

Лампы: 2хЕСС82

Выходная мощность: 160Вт (RMS) при нагрузке 8 Ом,
стерео; 650Вт (RMS) при нагрузке 8 Ом, моно

Входы: балансный, небалансный

Тройной выходной MOSFET-каскад

Габариты (ШхВхГ): 435х178х430мм

Вес: 28кг

Upower



Бустерный усилитель

Выходная мощность: 120Вт (RMS) при нагрузке 8 Ом

Входы: высокоуровневые

Выходы: 4 + 4 для bi-wiring

Выходной MOSFET-каскад, две комплиментарные пары

Динамический класс А

Габариты (ШхВхГ): 435х130х430мм

Вес: 16кг

Preludio



**Интегральный ламповый стереоусилитель
Класс А, параллельная однотактная ультра-
линейная схема**

Выходная мощность: 2х14Вт
Выходные лампы: 2хКТ88 / 6550
Входные лампы: 2хЕСС82
Смещение: автоматическое
Входы: 5 линейных
Выходы: 1 Таре, 1 Subwoofer
Дистанционное ИК-управление
Габариты (ШхВхГ): 375х185х400мм
Вес: 18кг

Sinfonia



**Двойной моно интегральный ламповый усилитель
Класс А, параллельная однотактная ультралиней-
ная схема**

Выходная мощность: 2х27Вт
Выходные лампы: 4хКТ88 / 6550
Входные лампы: 2хЕСС82, 2хЕСС83
Смещение: автоматическое
Входы: 5 линейных
Выходы: 1 Таре, 1 Subwoofer
Дистанционное ИК-управление
Габариты (ШхВхГ): 440х210х430мм
Вес: 25кг

Performance



**Двойной моно интегральный ламповый усилитель
Класс А, параллельная однотактная ультралиней-
ная схема**

Выходная мощность: 2х40Вт
Выходные лампы: 6хКТ88 / 6550
Входные лампы: 2хЕСС82, 2хЕСС83
Смещение: автоматическое
Входы: 5 линейных
Выходы: Таре
Дистанционное ИК-управление
Габариты (ШхВхГ): 600х230х480мм
Вес: 50кг

Simply Italy



Интегральный ламповый стереоусилитель Класс А, однотактная ультралинейная схема

Выходная мощность: 2х12Вт
 Выходные лампы: 2хEL34 (6CA7)
 Входные лампы: 2хECC82 (12AU7)
 Смещение: автоматическое
 Входы: 5 линейных
 Выходы: Таре
 Дистанционное ИК-управление
 Габариты (ШхВхГ): 260х190х350мм
 Вес: 15кг

S 6



Интегральный ламповый стереоусилитель Класс А, параллельная однотактная схема

Выходная мощность: 2х30 / 35Вт
 Выходные лампы: 6хEL34
 Входные лампы: 2хECC83
 Смещение: ручное / автоматическое
 Входы: 5 линейных
 Выходы: Таре
 Дистанционное ИК-управление
 Габариты (ШхВхГ): 350х210х490мм
 Вес: 25кг

S 9



Интегральный ламповый стереоусилитель Класс А, параллельная однотактная схема

Выходная мощность: 2х35Вт
 Выходные лампы: 4хSV572
 Входные лампы: 4хECC82
 Смещение: ручное / автоматическое
 Входы: 4 линейных
 Выходы: Таре
 Дистанционное ИК-управление
 Габариты (ШхВхГ): 380х250х570мм
 Вес: 47кг

Reference Pre



Двойной моно ламповый предусилитель Чистый класс А

Лампы: 2х300В, 2хECC82, 2хECC83, 2х6C45P

Входы: 4 линейных входа (1 балансный), 1 Tape, 2 Phono

Выходы: небалансный, балансный, 1 Tape, 1 Subwoofer, 1 Switch-on Reference

Фонокорректор ММ/МС: лампы 4х6C45P, 2хECC83; усиление 45дБ (низкое), 55дБ (высокое), пассивная RIAA-коррекция с точностью $\pm 0,2$ дБ, входной импеданс 47кОм, 1кОм, 100Ом, 47Ом, 15Ом

Дистанционное радиоуправление

Габариты (ШхВхГ): 450х210х560мм

Вес: 30кг

Reference



Ламповый усилитель мощности (моноблок) Однотактный класс А

Выходная мощность: 100Вт

Лампы: 1хECC82, 1хECC83, 4х845

Входы: балансный, небалансный

Смещение: автоматическое

Габариты (ШхВхГ): 490х285х775мм

Вес: 80кг

Absolute



Двойной моно интегральный ламповый стереоусилитель

Однотактный класс А

Выходная мощность: 2х40Вт

Выходные лампы: 4х845

Входные лампы: 6хECC82, 2хECC83

Смещение: ручное

Входы: 5 линейных, 2 Tape

Выходы: 2 Tape

Габариты (ШхВхГ): 800х280х600мм

Вес: 90кг

P 40

**Интегральный ламповый стереоусилитель****Двухтактный, ультралинейный**

Выходная мощность: 2х40Вт

Выходные лампы: 4хEL34

Входные лампы: 2хECC82, 1хECC83

Смещение: автоматическое

Входы: 4 линейных

Выходы: 1 Tape, 1 Subwoofer

Выход источника питания для Simply Phono

Габариты (ШхВхГ): 420х210х400мм

Вес: 25кг

P 70

**Двойной моно интегральный ламповый стерео-усилитель****Двухтактный, ультралинейный**

Выходная мощность: 2х70Вт

Выходные лампы: 4хKT88/6550

Входные лампы: 2хECC82, 4хECC83

Смещение: автоматическое

Входы: 4 линейных балансные / небалансные

Выходы: 1 Tape (балансный и небалансный),

1 Subwoofer

Выход для акустики 6 Ом

Выход источника питания для Simply Phono

Габариты (ШхВхГ): 460х200х450мм

Вес: 35кг

Simply Phono



Ламповый фонокорректор

Класс А, ММ / МС

Лампы: 4хЕСС83

Усиление: 54дБ

Пассивная RIAA-коррекция с точностью 0,1дБ

Входной импеданс: 47кОм, 100Ом, 50Ом, 20Ом

Внешний блок питания

Габариты (ШхВхГ): 105х140х290мм

Вес: 3кг

Phono One



Ламповый фонокорректор

Класс А, ММ / МС

Лампы: 5хЕСС83

Усиление: 54дБ

Пассивная RIAA-коррекция с точностью 0,1дБ

Входной импеданс: сопротивление 47кОм, 100Ом, 47Ом, 20Ом; емкость 100пФ, 200пФ, 320пФ, 420пФ

Внешний блок питания

Габариты (ШхВхГ): 365х90х240мм

Вес: 4кг

Giro



Проигрыватель винила

Тонарм из углеволокна

ММ-звукосниматель в корпусе из натурального дерева

Антирезонансное шасси, изготовленное из акрила и трех слоев массива вишневого дерева, ламинированного в противоположных направлениях

Опорный диск толщиной 34мм из акрила, изготовленный с прецизионной точностью и динамически сбалансированный

Магнитный антискейтинг

Пассивный привод

Синхронный двигатель

Габариты (ШхВхГ): 490х150х390мм

Вес: 9,5кг

Malibran



Трехполосные акустические системы

Фронтальный твитер с шелковым куполом, помещенный в изолированную камеру
Четыре твитера на задней CLD-панели
Максимальная подводимая мощность: 750Вт (RMS)
Чувствительность: 89дБ
Габариты (ШхВхГ): 390х1400х800мм
Вес: 125кг (пара)

Доступные цвета:



cherry
mahogany

Callas



Двухполосные акустические системы

Фазоинвертор
Максимальная подводимая мощность: 250Вт (RMS)
Чувствительность: 86дБ
Габариты (ШхВхГ): 230х375х370мм
Вес: 26кг (пара)

Доступные цвета:



cherry
mahogany

Grand Callas



Трехполосные акустические системы

Максимальная подводимая мощность: 240Вт (RMS)
Чувствительность: 89дБ
Габариты (ШхВхГ): 270х1060х400мм
Вес: 90кг (пара)

Доступные цвета:



cherry
mahogany

Centrale



Двухполосная акустическая система для центрального канала

Фазоинвертор
Максимальная подводимая мощность: 140Вт (RMS)
Чувствительность: 89дБ
Сопротивление: 8Ом
Габариты (ШхВхГ): 495х195х335мм
Вес: 11кг

Доступные цвета:



white leather
black leather

Mezza



Двухполосная акустическая система

Фазоинвертор
Максимальная подводимая мощность: 70Вт (RMS)
Чувствительность: 88дБ
Сопротивление: 4Ома
Габариты (ШхВхГ): 200х320х325мм
Вес: 16кг (пара)

Доступные цвета:



cherry
mahogany
piano white
piano black

Grand Mezza



Трехполосная акустическая система

Фазоинвертор
Максимальная подводимая мощность: 120Вт (RMS)
Чувствительность: 89дБ
Сопротивление: 4Ома
Габариты (ШхВхГ): 200х1000х325мм
Вес: 40кг (пара)

Доступные цвета:



cherry
mahogany
piano white
piano black

Seconda



2,5-полосная акустическая система

Закрытый корпус

Максимальная подводимая мощность: 140Вт (RMS)


Чувствительность: 89дБ

Сопротивление: 4Ома

Габариты (ШxВxГ): 245x1020x430мм

Вес: 72 кг (пара)

Доступные цвета:



cherry

mahogany

piano white

piano black

Quinta



Трехполосная акустическая система

Фазоинвертор

Максимальная подводимая мощность: 140Вт (RMS)


Чувствительность: 89дБ

Сопротивление: 4Ома

Габариты (ШxВxГ): 245x1100x430мм

Вес: 80 кг (пара)

Доступные цвета:



cherry

mahogany

piano white

piano black



Дилер Unison Research / Opera в Вашем городе



www.unison-research.ru